

IDCSystem 主平台 API 文档

(2015-06-20)

API 接口目录索引

一、 JS 前端数据接口.....

二、 服务器端接口

1. 接口的验证方式.....

2. 接口的响应格式.....

3. 用户 API 接口.....

4. 其它功能扩展接口.....

一、JS 前端数据接口

JS 接口通常用于前台的一些数据调用或者系统登陆整合

接口地址: <http://IDCSystem> 平台所在域名/process.aspx?c=jsapi&action=指令

支持的指令集如下:

指令名称: **productgroup**, 获取公开的产品分组数据

参数名称	格式	默认值	备注
id	Int	0	产品分组 ID 编号
type	String	0	产品类型

成功返回格式: JSON

指令名称: **product**, 获取公开的产品数据

参数名称	格式	默认值	备注
id	Int	-1	产品 ID 编号
groupid	Int	0	产品分组 ID 编号
number	Int		返回的产品数

成功返回格式: JSON

指令名称: **getreferral**, 获取当前用户的上级推介人 ID 或者代理商 ID

返回的 Javascript 变量如下:

变量名称	默认值	备注
Referral		上级推介人 ID
Reseller		上级代理商 ID

指令名称: **login**, 跨域登陆的接口, 方便整合外部系统

参数名称	格式	默认值	备注
u	String		通过接口获取的用户 cookies 值

返回的 Javascript 变量如下:

变量名称	默认值	备注
result	-1	当值为 0 时, 代表登陆成功

指令名称: **domain**, 查询域名是否可以注册

参数名称	格式	默认值	备注
Domain	String		要查询的域名

成功返回格式: JSON

二、服务器端接口

1、API 接口的验证方式

IDCSystem 提供两种不同身份级别的 API 接口, 两种接口的权限和功能各不相同。

API 接口地址: [http:// IDCSystem 平台所在域名/process.aspx?c=api](http://IDCSystem平台所在域名/process.aspx?c=api)

API 接口通讯方式: HTTP POST

API 接口验证参数:

参数名	类型	备注
identity	string	要使用的接口级别: system 为系统级, user 为用户级 (默认)
api_username	String	系统级接口: 主控端识别码; 用户级接口: 用户名
api_key	String	系统级接口: 后台设置的系统 API 密钥 用户级接口: 用户资料管理中获取的 API 密钥
action	String	API 接口指令, 如: user_add、sms 等等

注: 文档内指令集中, **蓝色指令**代表仅限于系统级接口, **绿色指令**代表系统和用户均可使用

2、API 接口的响应格式

IDCSystem API 接口的各种响应格式：

响应类型	响应值格式	备注
操作成功	0	相关操作成功完成的提示。
发生错误	-1 错误提示	在操作过程中出现错误时 返回以“-1 ”开头的错误描述提示。
返回数据	JSON	根据数据接口请求返回的相应数据

3、用户 API 接口

指令名称：**user_add**，添加新用户，默认值为空为必备参数

参数名称	格式	默认值	备注
username	String		用户名，长度为 5~50 的字母和数字组合
name	String		用户昵称，长度为 0~50
password	String		密码长度不能小于 6 位
email	String		邮箱地址
tel	Int64	0	手机/电话号码，纯数字
qq	Int64	0	QQ 号码
referral	Int	0	推介人 ID
reseller	Int	0	上级代理人 ID
reg_ip	String		注册 IP 地址
extfield*	String		后台设置的用户扩展字段，*星号范围：1-10

成功返回 JSON 数据：

参数名称	备注
userid	用户编号
username	用户名
user_verification	是否需要用户验证，0 为不需要，1 为需要
login_verification	是否通过用户验证后才能登陆，0 为不需要，1 为需要

指令名称: **user_login**, 用户登陆验证

参数名称	格式	默认值	备注
userid	Int	0	指定用户唯一 ID 编号
username	String		当不指定 userid 时, 必须指定此用户名参数
password	String		用户密码, 留空为不验证密码
login_ip	String		用户登陆的 IP 地址

成功返回 JSON 数据:

参数名称	备注
cookies	生成的用户 cookies 值
key	验证 key
userid	用户编号
username	用户名 s

写入 Cookies:

1、同站点:

将返回的 cookies 值写入到 cookies 键值 **uss**, 将用户名写入到 cookies 键值 **uname**

2、不同站点(跨域):

调用 JS 接口:

http://IDCSystem 平台所在域名/process.aspx?c=jsapi

&action=login

&u=cookies 值|验证 key|用户名

指令名称: **get_user_info**, 获取用户数据

参数名称	格式	默认值	备注
suid	Int		用户 ID 编号

成功返回 JSON 数据

指令名称: **set_user_info**, 修改用户数据, 留空为不修改

参数名称	格式	默认值	备注
suid	int		用户名, 长度为 5~50 的字母和数字组合
ps	String		原始密码, 使用系统接口时可为空
ps1	String		新密码
ps2	String		重复新密码
name	String		用户昵称, 长度为 0~50
email	String		邮箱地址
tel	Int64		手机/电话号码, 纯数字
qq	Int64		QQ 号码

操作成功返回: 0

指令名称: **deposit**, 给用户入款或充值

参数名称	格式	默认值	备注
suid	Int		用户名, 长度为 5~50 的字母和数字组合
amount	Int		入款/充值金额

操作成功返回: 0

指令名称: **user_field**, 用户自定义字段操作

参数名称	格式	默认值	备注
Subaction	String		子命令: Add 添加字段 Set 设置字段值 value Get 获取单个字段值 value List 获取多个字段资料列表 Del 删除指定的字段
id	Int	0	字段的唯一编号
Type	Int	100	字段的类型
userid	Int	0	用户唯一 ID 编号
fname	String		字段名称, 长度限制 100
fvalue	String		字段值, 长度限制 255

4、其它扩展功能接口

指令名称: **sms**, 给用户或手机号码发送短信

参数名称	格式	默认值	备注
mobiles	string		用户编号或者手机号码, 多个以 “,” 号隔开
content	string		要发送的短信内容

操作成功返回: 0

指令名称: **send_verification_code**, 给用户手机或者邮箱发送验证码

参数名称	格式	默认值	备注
vtype	string		验证类型: sms 短信, email 邮件
vcode	string		要发送的验证码
mobile	string		目标手机号码
email	string		目标邮件地址

操作成功返回: 0

三、二次开发交流区

官方网站: <http://WWW.CloudGoing.Com/>

二次开发交流 QQ 群: 233648102

二次开发交流论坛: <http://www.chinahost.org/list-81-1.html>

官方微信平台:

